


LT2037.885-EN-T-ASYM-B-500-740-EN-C1



[T-ASYM-B]
Tünel, Asimetrik, Tip
B

Varyant

Işık dağılımı	[T-ASYM-B]
Işık çıkış akısı	18685 lm
Ölçülen giriş gücü	122 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	153 lm/W
Lamba	80 LED
Renk Sapması	4 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Standart kayış bağlantısı. Kayar montaj braketi seçeneği ekstra olarak sunuluyor
Gövde	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	10.06 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	1 m halojensiz kablo
Notes	Bu ürün, talep üzerine Yalıtım sınıfı (Sınıf II) ile tedarik edilebilir. Lütfen fabrika ile iletişime geçin.

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LT2037.885-EN-T-ASYM-B-500-740-__-EN-C1-__-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B	[500] 122 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[CC]  Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
[T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A	[700] 171 W	[730] 3000 K CRI 70	[0-10V] 0-10V	[7035]  Açık gri (RAL 7035)
[T-ASYM-C] Tünel, Asimetrik, Tip C	[500] 114 W	[830] 3000 K CRI 80	[DALI] DALI	
[T-ASYM-D] Tünel, Asimetrik, Tip D	[350] 77 W		[AUTO] AutoDIM	
[T-CB-A] Tünel, Karşı aç, Tip A	[350] 76 W		[STEP] StepDIM	
[T-CB-B] Tünel, Karşı ışık atış, Tip B	[350] 86 W			
[T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A	[500] 112 W			
[T-SYM-C] Tünel, Simetrik, Tip C	[350] 85 W			
[T-SYM-D] Tünel, Simetrik, Tip D				
Ekstralar				
Extra gerilim koruyucu				
[SP10] 10 kV				
Işık çıkışı				
[CLO] Sabit ışık çıkışı				
Fabrikaya danışın				
[C2] Class II				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				