

LT2037.880-EN-T-SYM-D-500-740-EN-C1



[T-SYM-D]

Tunnel, symmetrisch,
Typ D

Variante

Lichtverteilung	[T-SYM-D]
Bemessungslichtstrom	36460 lm
Bemessungsleistung	242 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteffizienz	151 lm/W
Lampe	160 LED
MacAdam-Ellipse	4 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information

Montage	Standard-Bandverbindung. Seitenmontagehalterung ist optional und extra
Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß- Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	18.75 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	10/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	1,0m halogenfreies Kabel
Notes	Dieses Produkt kann auf Anfrage mit Isolationsklasse (Klasse II) geliefert werden. Bitte wenden Sie sich an das Werk.

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LT2037.880-EN-T-SYM-D-500-740-__-EN-C1-__-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[T-SYM-D] Tunnel, symmetrisch, Typ D [T-ASYM-A] Tunnel, Asymmetrisch, Typ A [T-ASYM-B] Tunnel, Asymmetrisch, Typ B [T-ASYM-C] Tunnel, Asymmetrisch, Typ C [T-ASYM-D] Tunnel, asymmetrisch, Typ D [T-CB-A] Tunnel, Counter beam, Typ A [T-CB-B] Tunnel, Gegenträger, Typ B [T-SYM-A] Tunnel, Symmetrisch, Typ A [T-SYM-B] Tunnel, Symmetrisch, Typ B [T-SYM-C] Tunnel, Symmetrisch, Typ C	[500] 242 W [350] 154 W [350] 153 W [350] 170 W [350] 169 W [500] 226 W [500] 227 W [700] 340 W [700] 339 W [350] 171 W [700] 341 W [500] 243 W [500] 244 W	[740] 4000 K CRI 70 [730] 3000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off [0-10V] 0-10V [DALI] DALI [AUTO] AutoDIM [STEP] StepDIM	[CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an) [7035] Lichtgrau (RAL 7035)
Sonderausstattungen				

Externer Überspannungsschutz
[SP10] 10 kV
Lichtleistung
[CLO] Konstante Lichtleistung
Bitte kontaktieren Sie uns
[C2] Class II
[UNI] 120-277V 50/60Hz
Leuchtenkörperopti onen
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung