

# GOLEDO-T 64 LED




UK  
CA

IK08 IP66



LT2037.767-EN-T-ASYM-D-500-730-EN-C1



[T-ASYM-D]

Tünel, Asimetrik, Tip  
D

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [T-ASYM-D]    |
| Işık çıkış akısı   | 13710 lm      |
| Ölçülen giriş gücü | 92 W          |
| Renk sıcaklığı     | 3000 K CRI 70 |
| Armatür etkinliği  | 150 lm/W      |
| Lamba              | 64 LED        |
| Renk Sapması       | 3 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat) | >102,000      |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Standart kayış bağlantısı. Kayar montaj braketi seçeneği ekstra olarak sunuluyor                             |
| Gövde                         | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                                  |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                                  |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                                 |
| Conta                         | Silikon                                                                                                      |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                                                                               |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                                        |
| Darbe koruması                | IK08                                                                                                         |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                                                                         |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                                             |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                                      |
| Ağırlık                       | 9.4 kg                                                                                                       |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                                                              |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                                            |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/6 kV                                                                                                      |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                                                                       |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                                             |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                                   |
| Kablo                         | 1 m halojensiz kablo                                                                                         |
| Notes                         | Bu ürün, talep üzerine Yalıtım sınıfı (Sınıf II) ile tedarik edilebilir. Lütfen fabrika ile iletişime geçin. |

### HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 18.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

|                                                        |  |     |  |        |  |
|--------------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                             |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                                  |  | Not |  |        |  |
| LT2037.767-EN-T-ASYM-D-500-730-__-EN-C1-__-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                    | Ölçülen giriş gücü    | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T-ASYM-D]</b><br>Tünel, Asimetrik, Tip D     | <b>[500]</b><br>92 W  | <b>[730]</b><br>3000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[CC]</b> <br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>[T-ASYM-A]</b><br>Tünel, Asimetrik, Tip A     | <b>[700]</b><br>137 W | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V  | <b>[7035]</b> <br>Açık gri (RAL 7035)                  |
| <b>[T-ASYM-B]</b><br>Tünel, Asimetrik, Tip B     | <b>[500]</b><br>142 W |                               | <b>[DALI]</b><br>DALI    |                                                                                                                                           |
| <b>[T-ASYM-C]</b><br>Tünel, Asimetrik, Tip C     | <b>[500]</b><br>139 W |                               | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM |                                                                                                                                           |
| <b>[T-CB-A]</b><br>Tünel, Karşı aç, Tip A        | <b>[500]</b><br>91 W  |                               | <b>[STEP]</b><br>StepDIM |                                                                                                                                           |
| <b>[T-CB-B]</b><br>Tünel, Karşı ışık atış, Tip B | <b>[500]</b><br>141 W |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[T-SYM-A]</b><br>Tünel, Simetrik, Tip A       | <b>[350]</b><br>62 W  |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[T-SYM-B]</b><br>Tünel, Simetrik, Tip B       | <b>[350]</b><br>96 W  |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[T-SYM-C]</b><br>Tünel, Simetrik, Tip C       | <b>[350]</b><br>95 W  |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[T-SYM-D]</b><br>Tünel, Simetrik, Tip D       | <b>[500]</b><br>138 W |                               |                          |                                                                                                                                           |
|                                                  | <b>[500]</b><br>143 W |                               |                          |                                                                                                                                           |
|                                                  | <b>[350]</b><br>94 W  |                               |                          |                                                                                                                                           |
|                                                  | <b>[350]</b><br>97 W  |                               |                          |                                                                                                                                           |
| Ekstralar                                        |                       |                               |                          |                                                                                                                                           |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Extra gerilim koruyucu</b>              |
| <b>[SP10]</b><br>10 kV                     |
| <b>Işık çıkışı</b>                         |
| <b>[CLO]</b><br>Sabit ışık çıkışı          |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                   |
| <b>[C2]</b><br>Class II                    |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz           |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>           |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama |