



RHINO AFX 1 Module



IK08 IP66



LL2028.861-EN-T4-700-740-EN-C1



[T4]

Тип IV,
Асимметричный,
Передний

Вариант

Распределение света	[T4] 117x64°
Поток доставляемых люменов	4310 lm
Номинальная входная мощность	35 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	123 lm/W
Лампа	16 LED
Порог цветоразличения	4 SDCM
Рейтинг ошибок	B1-U0-G1
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Прямая опора или боковой кронштейн для установки. Патрубок: Ø60 мм x 100 мм
Угол наклона	+70°/-30°
Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Зона улавливания ветра (EPA)	0,08 m²
Вес	6.73 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	6/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля
Размеры упаковочной коробки	32*32*32 cm

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Опоры (Заказывается отдельно)

Конические алюминиевые опоры с фланцевой пластиной

	Код продукта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
	PAFK.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PAFK.D122	4m, 5m, 6m m	Ø122mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PAFK.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PAFK.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø76mm, Ø90mm mm
	PAFK.D180	10m, 8m, 9m m	Ø180mm	Ø76mm, Ø90mm mm
	PAFK.D200	10m, 11m, 12m m	Ø200mm	Ø76mm, Ø90mm mm

Конические алюминиевые опоры со встроенным основанием

	Код продукта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
	PABK.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PABK.D122	4m, 5m, 6m, 7m m	Ø122mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PABK.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PABK.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø76mm, Ø90mm mm
	PABK.D180	10m, 8m, 9m m	Ø180mm	Ø76mm, Ø90mm mm
	PABK.D200	10m, 11m, 12m m	Ø200mm	Ø76mm, Ø90mm mm

Цилиндрические алюминиевые опоры с фланцевой пластиной

	Код продукта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
	PAFC.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø114mm mm
	PAFC.D122	3m, 4m, 5m, 6m m	Ø122mm	Ø122mm mm
	PAFC.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø148mm mm
	PAFC.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø165mm mm

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LL2028.861-EN-T4-700-740-__-EN-C1-__-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	[700] 35 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный 
	[350] 18 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Темно-серый 
[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	[500] 25 W	[830] 3000 K CRI 80	[AUTO] AutoDIM	[HM3] Антрацитово-серый 
		[840] 4000 K CRI 80	[STEP] StepDIM	[HM4] Светло-серый 
[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°				[HM5] Белый 
[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°				[HM6] Бронза 
[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°				
[T5] Тип V, Симметричный - 117°				
Дополнительно				

Защита от внешних перенапряжений
[SP10] 10 кВ
Световой поток
[BS] Backlight Shield
[CLO] Постоянный световой поток
[VS] Визор для RHINO
Варианты монтажа
[DMBA] Двойной боковой кронштейн
[SMBA] Боковой кронштейн с поворотным механизмом на +/-45°
[TMBA] Кронштейн для верхнего крепления
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем
[UNI] 120-277V 50/60Hz
Варианты корпуса светильника
[DPC] Двойное порошковое покрытие