




LL2012.864-US-T3-500-740-ONOFF-UNI-C1



[T3]

Тип III,  
Асимметричный,  
Боковой

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [T3] 143x63°  |
| Поток доставляемых люменов      | 12815 lm      |
| Номинальная входная мощность    | 97 W          |
| Цветовая температура            | 4000 K CRI 70 |
| Эффективность светильника       | 128 lm/W      |
| Лампа                           | 64 LED        |
| Порог цветоразличения           | 4 SDCM        |
| Рейтинг ошибок                  | B3-U1-G2      |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >102,000      |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >102,000      |

## Опции

## Техническая информация

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                      | Монтируется на поверхности                                                                                                           |
| Корпус                      | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                                                               |
| Отделка                     | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием                                             |
| Крепеж                      | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                                                        |
| Прокладка                   | Жидкий силикон                                                                                                                       |
| Линза / Отражатель          | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                                                                       |
| Стекло / Диффузор           | Закаленное безопасное стекло                                                                                                         |
| Защита от ударов            | IK08                                                                                                                                 |
| Защита от проникновения     | IP66                                                                                                                                 |
| Входное напряжение          | 120-277V 50/60Hz                                                                                                                     |
| Класс изоляции              | Class I                                                                                                                              |
| Вес                         | 140.88 lbs (16.5'), 157.67 lbs (20')                                                                                                 |
| Светодиодный модуль         | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                                                            |
| Пускатель                   | Внутренний светодиодный пускатель                                                                                                    |
| Через проводку              | Один кабельный ввод                                                                                                                  |
| Рабочая температура         | -40...50°C                                                                                                                           |
| Кабель                      | 0,5 м гибкого кабеля                                                                                                                 |
| Размеры упаковочной коробки | 17 23/32" * 3 5/32" * 22 53/64"                                                                                                      |
| Деталь опоры                | Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

# Опоры (Включая)

## Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной



| Код варианта     | Высота | Диаметр /<br>Размеры | Диаметр<br>патрубка |
|------------------|--------|----------------------|---------------------|
| PAFD.R01.T002-H5 | 5m     | 186*120mm            |                     |
| PAFD.R01.T002-H6 | 6m     | 186*120mm            |                     |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 20.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.

|                                                |  |            |  |            |  |
|------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                               |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                           |  | Примечание |  |            |  |
| LL2012.864-US-T3-500-740-ONOFF-UNI-C1-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                                                                | Номинальная<br>входная мощность                | Цветовая<br>температура       | Контроль                 | Цвета изделия                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>[T3]</b><br>Тип III,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 143x63°                                                     | <b>[500]</b><br>97 W                           | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                     |
|                                                                                                                    | <b>[700]</b><br>135 W                          | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 |                          | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                                |
| <b>[P4]</b><br>Специальное<br>распределение<br>пешеходных<br>переходов -<br>движение по правой<br>стороне - 20x78° | <b>[350]</b><br>68 W                           | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |                          | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                          |
|                                                                                                                    |                                                | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                               |
| <b>[T1]</b><br>Тип I,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 111x48°                                                       |                                                |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                      |
| <b>[T2]</b><br>Тип II,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 133x48°                                                      |                                                |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                     |
| <b>[T2]</b><br>Тип II,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 149x54°                                                      |                                                |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |
| <b>[T4]</b><br>Тип IV,<br>Асимметричный,<br>Передний - 117x64°                                                     |                                                |                               |                          |                                                            |
| <b>[T5]</b><br>Тип V, Симметричный<br>- 117°                                                                       |                                                |                               |                          |                                                            |
| Высота                                                                                                             | Дополнительно                                  |                               |                          |                                                            |
| <b>[H5]</b><br>5m                                                                                                  | Варианты корпуса<br>светильника                |                               |                          |                                                            |
| <b>[H6]</b><br>6m                                                                                                  | <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие |                               |                          |                                                            |
| <b>[HC]</b><br>Нестандартная<br>высота (пожалуйста,<br>укажите)                                                    |                                                |                               |                          |                                                            |