

Conical aluminum pole with flange plate - Ø122 mm diameter



PAFK.D122-S60-H4



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø122mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø60mm
Высота (H)	4m
Вес	15.5 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH


Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 17.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Фланцы



F0304B

F0304B


Фланцевые крышки



C1D2B

C1D2B

Крепления



90BJ002

90BJ002

Монтажные кронштейны

Монтажный рычаг
- 2 стороны

PTCD

Монтажные кронштейны

Монтажный рычаг
- 1 сторона

PTCS

Название проекта				Тип		Количество		
Дата		Примечание						
PAFK.D122-S60-H4-__ - __ - __								
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары			
[S60] Ø60mm	[H4] 4m	[HM1] Черный		Светодиодные колпачки	Включая			
					Фланцы			
[S76] Ø76mm mm	[H5] 5m m [H6] 6m m	[HM2] Темно-серый		[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	[F0304B] F0304B			
		[HM3] Антрацитово-серый			Заказывается отдельно			
		[HM4] Светло-серый			[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)	Фланцевые крышки		
		[HM5] Белый				[C1D2B] C1D2B		
		[HM6] Бронза		Патрубковый преобразователь	Крепления			
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)		[SC3] Ø60 мм до Ø50 мм	[90B]002] 90B]002			
		Монтажные кронштейны						
					[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны			
			[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона					