

Conical aluminum pole with flange plate - Ø148 mm diameter

CE EAC UK CA



PAFK.D148-S76-H7



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø148mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø76mm
Высота (H)	7m
Вес	27.8 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 28.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Фланцы



F0702B

F0702B


Фланцевые крышки



C1F2C

C1F2C


Крепления



90CJ006

90CJ006


Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны

PTCD

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона

PTCS

Название проекта		Тип		Количество	
Дата	Примечание				
PAFK.D148-S76-H7-__-__-__					
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия	Дополнительно	Аксессуары	
[S76] Ø76mm	[H7] 7m	[HM1] Черный 	Светодиодные колпачки	Включая	
[S60] Ø60mm mm	[H6] 6m m [H8] 8m m	[HM2] Темно-серый 	[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	Фланцы	
		[HM3] Антрацитово-серый 		[F0702B] F0702B Заказывается отдельно	
		[HM4] Светло-серый 	[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)	Фланцевые крышки	
		[HM5] Белый 		[C1F2C] C1F2C	
		[HM6] Бронза 	Патрубковый преобразователь	Крепления	
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 	[SC1] Ø76 мм до Ø60 мм	[90C]006] 90C]006	
				Монтажные кронштейны	
				[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны	
				[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона	