

Conical aluminum pole with flange plate - Ø148 mm diameter



PAFK.D148-S76-H8



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø148mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø76mm
Высота (H)	8m
Вес	31.5 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 18.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)


Фланцы



F0702B
F0702B


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Фланцевые крышки




C1F2C
C1F2C

Крепления




90CJ006
90CJ006

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона
PTCS

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны
PTCD

Название проекта				Тип		Количество	
Дата		Примечание					
PAFK.D148-S76-H8-__-__-__							
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары		
[S76] Ø76mm	[H8] 8m	[HM1] Черный		Светодиодные колпачки	Включая		
					Фланцы		
[S60] Ø60mm mm	[H6] 6m m [H7] 7m m	[HM2] Темно-серый		[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	[F0702B] F0702B		
		[HM3] Антрацитово-серый			Заказывается отдельно		
		[HM4] Светло-серый			Фланцевые крышки		
		[HM5] Белый			[C1F2C] C1F2C		
		[HM6] Бронза		Патрубковый преобразователь	Крепления		
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)		[SC1] Ø76 мм до Ø60 мм	[90CJ006] 90CJ006		
		Монтажные кронштейны					
					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона		
			[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны				