

Conical aluminum pole with flange plate - Ø165 mm diameter



PAFK.D165-S76-H6



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø165mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø76mm
Высота (H)	6m
Вес	27 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 10.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)


Фланцы



F0604B
F0604B


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Фланцевые крышки




C1G2C
C1G2C

Крепления




90CJ005
90CJ005

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны
PTCD

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона
PTCS

Название проекта				Тип		Количество	
Дата			Примечание				
PAFK.D165-S76-H6-__-__-__							
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары		
[S76] Ø76mm	[H6] 6m	[HM1] Черный		Светодиодные колпачки	Включая		
					Фланцы		
[S90] Ø90mm mm	[H7] 7m m	[HM2] Темно-серый		[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	[F0604B] F0604B		
					Заказывается отдельно		
					Фланцевые крышки		
				[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)	[C1G2C] C1G2C		
					Крепления		
				Патрубковый преобразователь	[90CJ005] 90CJ005		
					Монтажные кронштейны		
				[SC1] Ø76 мм до Ø60 мм	[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны		
[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона							