



LT1010.765-EN-T-CB-D-700-730-EN-C1-SS



[T-CB-D]

Туннель, Встречный
луч, Тип D

Вариант

Распределение света	[T-CB-D]
Поток доставляемых люменов	27460 lm
Номинальная входная мощность	204 W
Цветовая температура	3000 K CRI 70
Эффективность светильника	133 lm/W
Лампа	96 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000


Опции

Техническая информация

Монтаж	Стандартное соединение ремня.
Корпус	Корпус из коррозионностойкой нержавеющей стали (марка AISI 316 / EN 1.4401) в сочетании с корпусом радиатора из алюминиевого сплава
Отделка	Полированная нержавеющая сталь, анодированный алюминий
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 316)
Прокладка	Прокладка из EPDM (Shore A 25-30)
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK10
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	10.50 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внешний светодиодный драйвер
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	1 м кабеля без галогенов

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Монтажные принадлежности



Control gear box S for NOX family

007502100


Монтажные принадлежности



Control gear box M for NOX family

007502102


Монтажные принадлежности



Control gear box L for NOX family

007502104

Монтажные принадлежности



Preassembled cables and 5-pole connector set for NOX

007502168

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LT1010.765-EN-T-CB-D-700-730-__-EN-C1-SS-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[T-CB-D] Туннель, Встречный луч, Тип D	[700] 204 W	[730] 3000 K CRI 70		[SS] Нержавеющая сталь
[T-ASYM-A] Туннель, Асимметричный, Тип A	[500] 145 W	[740] 4000 K CRI 70		
[T-ASYM-B] Туннель, Асимметричный, Тип B	[350] 103 W			
[T-CB-A] Туннель, Встречный луч, Тип A				
[T-CB-E] Туннель, встречная балка, тип E				
[T-SYM-A] Туннель, Симметричный, Тип A				
[T-SYM-B] Туннель, Симметричный, Тип B				
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Световой поток	Монтажные принадлежности			
[CLO] Постоянный световой поток	[007502100] Control gear box S for NOX family			
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	[007502102] Control gear box M for NOX family			
[C2] Class II	[007502104] Control gear box L for NOX family			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[007502168] Preassembled cables and 5-pole connector set for NOX			