

Conical aluminum pole with flange plate - Ø200 mm diameter



PAFK.D200-S76-H10



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø200mm
Толщина	4.7mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø76mm
Высота (H)	10m
Вес	73.9 kg
SL	4.8m
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 18.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)


Фланцы



F0903B
F0903B


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Фланцевые крышки




C1J2D
C1J2D

Крепления




90DJ008
90DJ008

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны
PTCD

Монтажные кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона
PTCS

Название проекта				Тип		Количество	
Дата		Примечание					
PAFK.D200-S76-H10-__-__-__							
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары		
[S76] Ø76mm	[H10] 10m	[HM1] Черный		Светодиодные колпачки	Включая		
					Фланцы		
[S90] Ø90mm mm	[H11] 11m m [H12] 12m m	[HM2] Темно-серый		[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	[F0903B] F0903B		
					Заказывается отдельно		
					Фланцевые крышки		
					[C1]2D C1]2D		
					Крепления		
					[90D]008 90D]008		
					Монтажные кронштейны		
					[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны		
[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона							
		[HM3] Антрацитово-серый		[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)			
		[HM4] Светло-серый		Патрубковый преобразователь			
		[HM5] Белый		[SC1] Ø76 мм до Ø60 мм			
		[HM6] Бронза					
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)					