

Conical aluminum pole with flange plate - Ø200 mm diameter

CE EAC UK CA



PAFK.D200-S76-H11



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø200mm
Толщина	4.7mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø76mm
Высота (H)	11m
Вес	84 kg
SL	2.8m
AD	400*90mm
OP	500mm

Опции




HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Фланцы




F1003B
F1003B

Фланцевые крышки




C1J2D
C1J2D

Монтажные
кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны
PTCD

Монтажные
кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона
PTCS

Название проекта				Тип		Количество	
Дата		Примечание					
PAFK.D200-S76-H11-__-__-__							
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары		
[S76] Ø76mm	[H11] 11m	[HM1] Черный		Светодиодные колпачки	Включая		
					Фланцы		
[S90] Ø90mm mm	[H10] 10m m [H12] 12m m	[HM2] Темно-серый		[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	[F1003B] F1003B		
		[HM3] Антрацитово-серый			Заказывается отдельно		
		[HM4] Светло-серый			[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)	Фланцевые крышки	
		[HM5] Белый		Патрубковый преобразователь	[C1]2D C1J2D		
		[HM6] Бронза			Монтажные кронштейны		
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)			[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны		
						[SC1] Ø76 мм до Ø60 мм	[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона