

# Conical aluminum pole with embedded base - Ø148 mm diameter

CE EAC UK CA



PABK.D148-S76-H6



## Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø148mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø76mm
Высота (H)	6m
Вес	25.3 kg
<b>SL</b>	1.8m
<b>AD</b>	400*90mm
<b>OP</b>	500mm
<b>PD</b>	1m
<b>CD</b>	150*75mm
<b>CP</b>	500mm

## Опции



HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.


## Аксессуары (Заказывается отдельно)

---

Монтажные  
кронштейны



Монтажные  
кронштейны



Монтажный рычаг  
- 2 стороны

PTCD

Монтажный рычаг  
- 1 сторона

PTCS

Название проекта		Тип		Количество	
Дата	Примечание				
<b>PAVK.D148-S76-H6-__-__-__</b>					
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия	Дополнительно	Аксессуары	
<b>[S76]</b> Ø76mm	<b>[H6]</b> 6m	<b>[HM1]</b> Черный 	Светодиодные колпачки	<b>Заказывается отдельно</b>	
<b>[S60]</b> Ø60mm mm	<b>[H7]</b> 7m m  <b>[H8]</b> 8m m	<b>[HM2]</b> Темно-серый 	<b>[LC1]</b> Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	<b>[PTCD]</b> Монтажный рычаг - 2 стороны  <b>[PTCS]</b> Монтажный рычаг - 1 сторона	
		<b>[HM3]</b> Антрацитово-серый 			
		<b>[HM4]</b> Светло-серый 	<b>[LC2]</b> Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)		
		<b>[HM5]</b> Белый 	Патрубковый преобразователь		
		<b>[HM6]</b> Бронза 	<b>[SC1]</b> Ø76 мм до Ø60 мм		
		<b>[CC]</b> Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 			