


Conical aluminum pole with embedded base - Ø165 mm diameter




PABK.D165-S76-H8



Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø165mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø76mm
Высота (H)	8m
Вес	34.5 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm
PD	1.2m
CD	150*75mm
CP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 19.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные
кронштейны



Монтажные
кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона

PTCS

Монтажный рычаг
- 2 стороны

PTCD

Название проекта				Тип		Количество	
Дата			Примечание				
PABK.D165-S76-H8-__-__-__							
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)		Цвета изделия	Дополнительно		Аксессуары	
[S76] Ø76mm	[H8] 8m		[HM1] Черный	Светодиодные колпачки		Заказывается отдельно	
[S90] Ø90mm mm	[H6] 6m m [H7] 7m m [H9] 9m m	[HM2] Темно-серый	[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)		Монтажные кронштейны		
		[HM3] Антрацитово-серый	[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)		[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона		
		[HM4] Светло-серый	Патрубковый преобразователь		[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны		
		[HM5] Белый					
		[HM6] Бронза					
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)	[SC1] Ø76 мм до Ø60 мм				